

Analogové

TER



TER-3A
-30.. +10 °C
externí NTC.
Str.: 104



TER-3B
0.. +40 °C
externí NTC.
Str.: 104



TER-3C
+30.. +70 °C
externí NTC.
Str.: 104



TER-3D
0.. +60 °C
externí NTC.
Str.: 104



TER-3E
0.. +60 °C
externí NTC.
Str.: 105



TER-3F
0.. +60 °C
interní NTC.
Str.: 105



TER-3G
0.. +60 °C
externí Pt100.
Str.: 104



TER-3H
-15.. +45 °C
externí NTC.
Str.: 104



TER-4
Široký a přesný rozsah nastavení -40.. +110 °C v 10-ti rozsazích v jednom přístroji, jemné dostavení teploty, 2 vstupy pro NTC senzor, 2 výstupy 16 A přepínací, doplňující funkce (paměť, hysterese, indikace vadného senzoru)
napájení: AC 230 V nebo AC/DC 24 V (galv. oddělené).
Str.: 106



TER-7
Kontrola oteplení vinutí motoru v pásmu daném odporem zabudovaného PTC termistoru (1.8-3.3 kΩ), doplňující funkce (paměť, reset), výstupní kontakt 2x 8 A přep., napájení: AC/DC 24-240 V.
Str.: 110

Thermo



ATR
Analogový prostorový termostat s teplotním rozsahem +5..+40 °C noční pokles, montáž do krabice KU-68.
Str.: 111



ATF
Analogový podlahový termostat s teplotním rozsahem +5.. +50 °C „dočasná změna teploty“ v rozsahu ±10 °C.
Str.: 111



ATC
Kombinovaný termostat s prostorovým i podlahovým senzorem, teplotní rozsah +5.. +50 °C.
Str.: 111

TEV



TEV-1
Termostat s „mrtvou zónou“ nastav. rozsah -20..+20 °C, ochrana proti zamrzání, provedení vodotěsné IP65.
Str.: 114



TEV-2
Termostat pro regulaci vytápění (chlazení), nastavitelný rozsah -20..+20 °C, externí senzor NTC, výstupní kontakt 16 A přep. Str.: 115



TEV-3
Termostat pro regulaci vytápění (chlazení), nastavitelný rozsah 5.. +35 °C, externí senzor NTC, výstupní kontakt 16 A, ovládací potenciometr a indikace na panelu.
Str.: 115



TEV-4
Jednoduchý termostat pro hlídání a regulaci teploty ve venkovních prostorech a náročných prostředích. teplotní rozsah: -30 °C až +60 °C.
Str.: 116

Digitální

Thermo



DTR
Digitální prostorový termostat s teplotním rozsahem +5.. +50 °C s vestavěným (interním) senzorem. Inteligentní regulace.
Str.: 112



DTF
Digitální podlahový termostat s teplotním rozsahem +5.. +50 °C s externím senzorem, 16 A bezpotenciálový kontakt.
Str.: 112



DTC
Digitální kombinovaný termostat s prostorovým i podlahovým senzorem s teplotním rozsahem +5.. +50 °C, přednastavené programy.
Str.: 112

TER



TER-9
2 teplotní vstupy, 2 výstupy 8 A přepínací, 6 funkcí, vestavěné spínací hodiny, podsvětlený LCD, galvanicky odd. napájení AC 230 V nebo AC/DC 24 V, 2 MODUL. Teplotní rozsah: -40 °C až +110 °C.
Str.: 108

Termohlavice



ATV-1
Energeticky úsporná digitální hlavice pro radiátory s teplotním rozsahem +8.. +28 °C.
Str.: 113

Příslušenství k termostatům



Telva
Jsou vhodným ovládacím prvkem pro široký okruh termostatických ventilů.
Str.: 120



TC, TZ, Pt100
Externí teplotní senzory pro termostaty v délkách 3 m, 6 m, 12 m
- TC/TZ: termistor NTC 12 kΩ / 25 °C
- Pt: článek Pt100 (pouze TER-3G).
Str.: 119

Hygrostat



RHV-1
Hygrostat pro hlídání a regulaci vlhkosti. Rozsah relativní vlhkosti 0.. 90 % RH.
Str.: 117

Hygrotermostat



RHT-1
Hygrotermostat pro hlídání a regulaci teploty rozsah 0.. +60 °C a relativní vlhkosti rozsah 50.. 90 %.
Str.: 118