



TESLA
LIGHTING



úspora
až **90%**

dlouhá
životnost

ekologie

NOVÁ GENERACE OSVĚTLENÍ TESLA

TESLA LED BODOVÉ OSVĚTLENÍ GU5,3/MR16

Podhledové a bodové osvětlení 12V



Náhrada tradičních 12V halogenových žárovek. Díky bezpečnému napětí jsou oblíbené jak při různých domácích aplikacích, tak v komerčních interiérech. Při zachování designového prvku přináší LED technologie úsporu energie až 80% a širší nabídku vyzařovacích úhlů. Kvalitní provedení a odvod tepla zajišťují životnost až 30 000 hodin.

www.tesla-led.cz



LED**MR16**

TESLA LED BODOVÉ OSVĚTLENÍ GU5,3/MR16

	KATALOGOVÉ ČÍSLO	EAN	PATICE	PŘÍKON	NÁHRADA ŽÁROVKY	SVĚTLNÝ TOK	VYZAŘOVACÍ ÚHEL	BARVA SVĚTLA	ŽIVOTNOST	CRI	ROZMĚRY	NAPĚTÍ
A	MR160630-5	8596238000094	GU5.3	6W	40W	470lm	100°	3000K	25 000h*	≥80	53x50mm	12V
A	MR160640-5	8596238000100	GU5.3	6W	40W	470lm	100°	4000K	25 000h*	≥80	53x50mm	12V
B	MR160430-5	9009789005467	GU5.3	4W	x	320lm	38°	3000K	20 000h*	≥80	50x50mm	12V
C	MR163540-5	9009789005856	GU5.3	3,5W	x	240lm	100°	4000K	30 000h*	≥80	53x50mm	12V
D	MR163530-4	9009789006259	GU5.3	3,5W	x	230lm	100°	3000K	25 000h*	≥80	50x50mm	12V

* LA=70 - činitel funkční spolehlivosti



MR160630-5 / MR160640-5

- 1 box / 1Ks
- Brutto: 0,045Kg
- Netto: 0,036Kg



MR160430-5

- 1 box / 1Ks
- Brutto: 0,065Kg
- Netto: 0,054Kg



MR163540-5

- 1 box / 1Ks
- Brutto: 0,055Kg
- Netto: 0,038Kg



MR163530-4 / MR166530-4

- 1 box / 1Ks
- Brutto: 0,033Kg
- Netto: 0,021Kg

Vlastnosti

- Robustní provedení
- Kvalitní LED čipy a odvod tepla
- Životnost až 30 000h (L70)
- Vysoká věrnost podání barev
- Šetrné k životnímu prostředí - neobsahují rtuť ani jiné nebezpečné látky
- IP20

Použití

- Domácí i profesionální použití

Energetická třída

